



INREDNINGSBESKRIVNING (2026.03.17)



OMRÅDE / DETALI	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
GENOMGÅENDE HUSET						
Ytbehandling av EK, generellt						Massiv ek och ek-fanér, där inte färdigbehandlad produkt specificerats, behandlas för att uppnå tålighet och krav om skötsel. Utseende "natur" med matt yta likt referensbild. Slutlig behandling / prov ska godkännas av projektets inredare.
Innerdörrar		Swedoor	Stable Nature	Ek naturlig	Enligt A-handling	Ej hål för nyckelskylt. Lås i badrummen och WC. Swedors standardbehandling av ek
Dörrfoder (innerdörr)				Ek naturlig	ca. 15x68	Behandling för att uppnå likvärdigt utseende med dörr. Notera avvikelse för foder vad gäller insida badrumsdörr på entréplan och våning 1
Dörrhandtag (Innerdörr)		Habo	A400	Nickel		Passar dörrtjocklek 38-42mm
Dörrhandtag (Ytterdörr)		Yale Doorman	Digitalt lås	Svart		Passar dörrtjocklek 38-42mm
Låskista (Ytterdörr)		Habo	A400	Nickel		Någon som är kompatibel med Yale-handtag, låscylandersats, och dörr.
Dörrkarm				Ek naturlig	Enligt A-handling	Behandling för att uppnå likvärdigt utseende med dörr.
Barnsäkerhet, fönster						Slutligt utförande stäms av med beställare.
Dörrstopp						Slutligt utförande stäms av med beställare.
Tröskel	Tröskelplatta	Swedoor eller dylikt		Ek	Lägsta höjd	Swedoor standardbehandling eller behandling enligt rubrik "Genomgående huset", "Ytbehandling av EK". Se avvikelser för badrum och övergång mellan entréhall och kök/ vardagsrum
Fönsteromfattning				Ek	Ca 15-20 mm tjocklek	Utstick 10mm framför väggliv. Inget foder, eventuell glipa spacklas/mjukfogas. Ek ytbehandlas enligt rubrik "Genomgående huset", "Ytbehandling av EK". Se avvikelser för fönsternisch vid kök och parti för altandörr under "Kök och vardagsrum" samt balkongdörr



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Fönsterbräda		Exempelvis Östersjö Sten		Ekebergsmarmor	Ca 20mm hög	Bredd och längd anpassas utifrån specifikt fönster. Utstick ca. 3-5 milimeter utanför fönsteromfattnings ytterkanter. Yta slipad ("honed") (dvs, ej blankpolerad). Se avvikelser för fönster nisch i kök under "Kök och vardagsrum"
Spanjolett och handtag fönster, altandörrar	Spanjolett- thandtag 42 eller likvärdigt					Entreprenör kommer egna förslag som uppfyller krav för dess funktion och placering.
Dimmer		Schneider	Renova, dimmer	Vit		Dimmer generellt i tak/vägg belysning men ej dimmer i tvättstuga, teknikrum och förråd (källarvåning)
Strömbrytare			Renova, strömbrytare enkel	Vit		
Termostat		Schneider	Renova	Vit		
Dosdimmer			Plejd			
Drivning strömbrytare			Plejd			
Eluttag		Schneider	Renova, dubbeluttag jordat	Vit		
KÄLLARPLAN						
TRAPPA KÄLLARPLAN TILL ENTRÉPLAN						
Trappa	L-trappa i furu	-	Trappa	Furå (bemålad i kod NCS S 2005-Y20R		Synliga vangstycken. Stängd trappa (dvs med sättsteg). Översta plansteg i EK (för att smälta ihop med golv på Entréplan som ska ligga i liv med steget).



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Handledare till trappa	Vägghängt ledstång	-	Profil rund	Ek		Löper utan avbrott. Ek behandlas enligt "Genomgående huset", "Ytbehandling av EK"
Beslag ledstång	Ledstångskrok, vägghängt, dold infästning för rund ledstång	Intersteel - 0018.724530	Ledstångskrok (dold infästning)	Nickel		
GENOMGÅENDE KÄLLARPLAN						
Vägg	Väggfärg (glans 5/7)	-	-	NCS S 0804-Y30R		
Tak			Takfärg (minimalt drop)	NCS S 0500-N		90 grader möte med vägg (ingen list)
Golvsockel			Plan med en lätt radie	NCS S 0804-Y30R	ca. 12x70	Bemålas i samma kulör som väggfärg
TVÄTTSTUGA						
Golv	Klinker	Bricmate	Runö	Sand	300x600	
Vägg	Avtorkningbar väggfärg (låg glans)			NCS S 0804-Y30R		
Förvaring		-		NCS S 1505-Y20R		Underskåp under ho samt väggskåp. Luckor lackas.
Blandare	Tapwell		RT2984			
Ho	Tapwell		RT25040			
Tvättmaskin	Frontmatat		Siemens IQ500 eller likvärdigt			Energiklass A



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Torktumlare	Frontmatat		Siemens IQ500 eller likvärdigt			Energiklass A
GILLESTUGA OCH HALL						
Golv	Heltäckning-smatta i ull	Creatuft	Tanger	550		Ska finnas i 5m bredd
FÖRRÅD						
Golv	Heltäckning-smatta i ull	Creatuft	Tanger	550		Ska finnas i 5m bredd
SVAL						
Golv	Klinker	Bricmate		Sand	300x600mm	
ENTRÉPLAN						
GENOMGÅENDE						
Vägg (exkl badrum)	Väggfärg		Väggfärg glans 5 eller 7	NCS S 0804-Y30R		
ENTRÉHALL						
Golv	Granitkeramik-plattor lagda i specifikt mönster	Bricmate	Jura Select Classic (Art nr 39202)	J36	600x300	Läggs i omlott mönster på tvären. Se illustration till höger. Golv löper in i hallgarderob



OMRÅDE / DETALI	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Tak			Takfärg (låg glans)	NCS S 0804-Y30R		
Golvsockel	Profilerad fu- rulist, bemålas	Sekelskifte eller likvärdigt	Jugend 95 eller livvärdigt	NCS S 0804-Y30R Snickerifärg (glans 20)	ca. 95x14	Utseende produkt att verifieras av beställare
Omfattning (ytterdörr)		-		Ek	ca. 15-20mm tjocklek	Utstick från vägg ca 15mm (så golvsockel ligger bakom)
Taklist		-				Ingen list 90 graders möte
Garderob	Gar- derobsfront, dvs utgörs av luckor (ej stomme)	-	Lucka med enkel profil (se ritning)	Målade i samma kulör som väggfärg (NCS S 0804-Y30R)		Minimalt djup mellan spegl och ram, gärna 5mm om möjligt. Luckors gångjärn fästes i vägg. Nederdel reglas kläs in i golvsockel. Hallgolv löper invändigt. Insida kläs med Elfa-lösning eller likvärdigt. Se vidare nedan och ritning.
Beslag garderob	Knopp, rund	Beslagdesign	Knopp Soliden	Förnicklad		
Inredning garderob		Elfa el. likvärdig				Stång och hatthylla. Framsida tvättnedkast enbart hyllplan. Elfa eller likvärdigt.
Omfattning i passage (in till vardagsrum)	Enligt ritning från inredning- sarkitekt			Väggbeklädd inramning med omfattning i EK		EK behandlas enligt rubrik "Genomgående huset", "Ytbehandling av EK". Ekomfattnings tjocklek ca 15-20mm. Utstick ca 15mm så golvsockel ligger innanför. Se vidare ritning.



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
BADRUM						
Tak	Takfärg för våtrum (glansfri / låg glans)			NCS S 0500-N		
Dörrfoder (insida badrum)				EK	Ca 15mm tjocklek	Omfattning istället för foder (enligt referensbild). Ytbehandling enligt rubrik "Genomgående huset", "Ytbehandling av EK"
WC-beslag		Habo	A262	Nickel		
Tröskel	Badrumströskel	-		Ek		Om inte förbehandlad så behandlas produkt enligt rubrik "Genomgående huset", "Ytbehandling av EK"
Golv	Klinkerplatta, granitkeramik	Bricmate	Art nr 39703	J33 JURA SELECT WHITE	298x298	Fog 1,5-2mm Fogmassa använd av Bricmate rekommenderad produkt. Kakling kring golvbrun och dess möte i samråd med beställares inredningsombud
Vägg (granitkeramik)	Klinkerplatta, granitkeramik	Bricmate	Art nr 39710	J612 JURA SELECT WHITE	598x1198	Kaklas i stående format från golv. En rad (bröstning) förutom dusch-zon. Klinkerplatta kapas till ca 1000mm höjd. Fog 1,5-2mm Fogmassa använd av Bricmate rekommenderad produkt. Se vidare ritning i bilagor.
Vägg (bemålas)	Våtrumsfärg (låg glans)			NCS S 0502-Y		Möte med kakelplattors kant mjukfogas och inmålas i väggfärg
Duschhörn	Vikbara dörrar	Hietakari eller likvärdig	Vetro 546 eller likvärdig	Glas: Klar Detaljer: Krom Handtag: Polerat håll om möjligt	ca. 805 x 805 x 2000mm	



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Takduschset	Takdusch och handdusch	Tapwell	SK5200-160	Krom		Handdusch avviker, byt ut till Handdusch Tapwell DSO 14090 med svart handtag
Golvbrunnssil		Tebo	Stockholm	Rostfri ram	200x200	
Toalett	Fristående toalettstol	Duravit	DuraStyle Nordisk Rimles	Vit sits		Monteras så nära vägg som möjligt
Toalettpappershållare		Tapwell	TA236	Krom		Monteras 700mm från golv och 40cm från från toalett CC
Kommod	Vägghängd kommod med singelhandfat	Haven	H2	Ek Porslingstopp med integrerade handfat	800x465	Monteras 870mm från golv till överkant skiva.
Blandare	Engrepps och enhål	Tapwell	EVO078	Krom		
Spegel		BGA	KAILA SPEGEL RECTANGLE	Klart spegelglas fasettslipad	500*1000	Våtrumsanpassad (ej MDF eller dylikt som backning).
Handdukstork (elektrisk)	Elektrisk hand- duktork	Tapwell	TW800-400	Krom	800x400	Monteras 1200mm från golv till underkant hängarrör
Handdukskrokar		Tapwell	TA241	Krom		Monteras enligt ritning.
Belysning (tak)				Vita		Placeras enligt förslag EL-projektering med konsultation från Inredare.
TRAPP (ENTRÉPLAN TILL PLAN 1)						
Belysning (vägg) vid spegel	Väggarmaturer	Flos	Mini Glo-Ball Ceiling/ Wall Mirror		112 radie 85mm från vägg	Placeras enligt ritning



OMRÅDE / DETALI	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Trappa (entréplan till plan 1)	L-trappa i ek (stängd, dolda vangstycken)	-	Trappa	Ek		Ektrappa (sättsteg i ek) med underligaande / dolda vangstycken. EK i solid, massiv känsla. Ytbehandlas enligt rubrik "Genomgående huset", "Ytbehandling av EK". Översta plansteg kortare längd (ligger i liv med golv på Plan 1). Undersida lämnas oklädd.
Handledare till trappa	Vägghängt ledstång		Profil rund	Ek		"Löper utan avbrott. Ek behandlas enligt "Genomgående huset",
Beslag ledstång	Ledstångskrok, vägghängt, dold infästning för rund led- stång	Intersteel - 0018.724530 (via husbeslag.se)	Ledstångskrok (dold infästning)	Nickel		
KÖK OCH VARDAGSRUM						
Golv	Fiskben, par- kettstav med klicklås	Bjelin	Woodura Fiskben STOCKHOLM 3.0 Classic	Stockholm	69 x 345 mm per stav Tjocklek 11 mm	Läggs utan fris. Läggs med spetsarna mot altandörrsparti
Vägg	Väggfärg	-	Väggfärg glans 5/7	NCS S 0804-Y30R		
Tak	Takfärg		Reflexfri / glans 3	NCS S 0804-Y30R		
Taklist						Ingen, 90 graders möte
Golvsockel	Profilerad fu- rulist, bemålas	Sekelskifte eller likvärdigt	Jugend 95 eller livärdigt	NCS S 0804-Y30R Snickerifärg (glans 20)	ca. 95x14	Utseende produkt att verifieras av beställare
Omfattning - Altandörr / Fönsterparti vardagsrum						Avvikelser från övriga omfattningar. Utstick 15mm.
Fönster (nisch):						



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Fönsteromfattning				Ek	Ca 15-20 mm tjocklek	Utstick 10mm framför väggliv. Inget foder, eventuell glipa spacklas/mjukfogas. Ek ytbehandlas enligt rubrik "Genomgående huset", "Ytbehandling av EK".
Fönsterbräda				Ek		Avviker från övriga fönsterbrädor. Fönsterbräda utförd i fanerad eller massiv ekskiva med radie (R10) i framkant (30-40mm tjock skivka eller känsla av skiva). Utstick 20-25mm Önskvärd sitthöjd i nisch omkring 45-48cm
Skjutdörr	Skjutdörr- sparti i vägg (enkeldörr)				Enligt A-handling	
Dörrblad		Swedoor		Inmålad i väggfärg NCS S 0804-Y30R Snickerifärg (glans 20)		
Skålhandtag		Swedoor	Skålhandtag runt	Krom		
Foder	Plan profil med radier på kanter			Inmålad i väggfärg NCS S 0804-Y30R Snickerifärg (glans 20)	ca 55x15mm	Utstick på foder 15mm (så det ligger framför golvsockel)
Köksenhet						Enligt ritning
Beslag						Enligt ritning
Skåpsluckor						Enligt ritning
Lådfronter						Enligt ritning
Stommar						Enligt ritning



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Köksblandare	Blandare med förlängningsarm och diskmaskinsavstängning	Tapwell	ARM887	Krom		
Diskho	Underlimmad. Radie 10			Rostfri, borstad	ca. 700	Underlimmas
Bänkskiva			Kalksten	Jura eller likvärdigt. Ljusbeige utförande. Se illustration i ritningsbi-laga	40	Slutligt material, stäms av med beställare (prov)
Strängskydd			Kalksten	Jura eller likvärdigt. Ljusbeige utförande. Se illustration i ritningsbi-laga	20	Slutligt material, stäms av med beställare (prov)
Spishäll	Induktionshäll	SMEG	SI364BM		60cm	
Ugn	Inbyggnad-sugn, varm-luftsugn med microfunktion	SMEG	SO6302M2X		60cm	
Ventilationsgaller för ugn				Ek		Likvärdig ytbehandling som sockel
Micro	Se ugn					
Fläkt	Utdragbar köksfläkt	Bosch eller likvärdigt	Serie 4 eller likvärdigt	"Silver metallic"	600mm	Front kläs in i ek för att smälta in i horisontell skiva av ek som löper under väggskåpen



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Kyl/frys (inbyggnad)	Inbyggnads		IQ500 eller likvärdigt			Ventilerat hyllplan monteras ovanför K/F
Belysning (arbetsbelysning)	LED-strip infälld i skiva som löper under väggskåp		Varmvit (2700k), dimbar			
Eluttag, singel kök	Infällt eluttag (slim)			Rostfri look		Monteras i underkant och i liv med träskiva som löper horsontellt under väggskåp. Se ritning för tentativ placeing. Slutlig placering i samråd med beställare under elprojektering.
Eluttag, dubbel kök		Corston Architectural Details	Double 2x Schuko Module Round	Borstad nickel		Placeras vänster träskiva kök, se vidare ritning. OBS, monteras med tillhörande insats (köps separat, se nedan). Hålsåg 71 mm (två hål).
Insats till eluttag, dubbel, kök		Corston Architectural Details	Double Corston Back Box			
Spotlightskena	1-fas skena	Optic Track	Hide a lite, Optic Track 1 fas skena eller dylikt			Placering sker i samråd med beställare framför arbetsbänk i kök mellan kopplingsdosor.
PLAN 1						
GENOMGÅENDE						
Tak	Takfärg	-	Reflexfri / glans 3	NCS S 0500-N		Takfärg målas med minimalt drop ner mot vägg.
Taklist						Ingen, 90 graders möte
Vägg	Väggfärg (glans 5/7)	-	-	NCS S 0804-Y30R		
Golvsockel	Profilerad furulist, bemålas	Sekelskifte eller likvärdigt	Jugend 95 eller livärdigt	NCS S 0804-Y30R Snickerifärg (glans 20)	ca. 95x14	Utseende produkt att verifieras av beställare



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Golv	Fiskben, parkettstav med klicklås	Bjelin	Woodura Fiskben STOCKHOLM 3.0 Classic	Stockholm	68 x 340 mm per stav Tjocklek 11 mm	Läggs utan fris. Läggs med spetsarna mot fönster
SOVRUM (MASTER)						
Garderob	Ramlucka eller vitrinlucka med tapetinklädd fyllning	-		NCS S 0804-Y30R Snickerifärg (glans 20)		Utföres i MDF, lackas och penselmålas. Minimalt djup mellan fyllning och ram (omkring 5mm). Skarvar vid exempelvis täcklister spacklas och målas. Se vidare separat ritning
Beslag	T-knopp	Beslagdesign	T-knopp Uniform	Förnicklad		
Nedkast (smutskläder)						Rör i garderobsstomme. Nedkast leder, via garderob i entréhall till källarvåning.
BADRUM						
Golv	Klinkerplatta, granitkeramik	Bricmate	Art nr 39703	J33 JURA SELECT WHITE	298x298	Fog 1,5-2mm Fogmassa använd av Bricmate rekommenderad produkt. Kakling kring golvbrun och dess möte i samråd med beställares inredningsombud
Vägg (granitkeramik)	Klinkerplatta, granitkeramik	Bricmate	Art nr 39702	J36 JURA SELECT WHITE	298x598	Kaklas i stående format från golv till tak. Nedersta raden kapas så rad 2 slutar 1050mm höjd från golv (ramar in inkaklad spegel). Fog 1,5-2mm Fogmassa använd av Bricmate rekommenderad produkt. Se vidare ritning i bilagor.
Tak	Takfärg för våtrum (glansfri / låg glans)			NCS S 0500-N		



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Takduschset	Takdusch och handdusch	Tapwell	SK5200-160	Krom		Handdusch avviker, byt ut till Handdusch Tapwell DSO 14090 med svart handtag
Duschväggar	Duchvägg, glasparti				1550-1600 i bredd	Glasparti med skjutdörrs- eller gångjärnslösning
Golvbrunnssil		Tebo	Stockholm	Rostfri ram	200x200	
Inbyggd duschhylla						Platsbyggd och inkaklad schampohylla i dusch enligt ritning. Hyllplan i frostat glas. Utföres önskvärt med gerade kakelmöten, annars kakellist enligt nedan.
Kakellist runt inbyggd duschhylla (om ej gerade möten går att få till)		Tebo	Kakellist ESA	Borstad aluminium	8/10 mm x3mm	Smal sida utåt
Kommod	Vägghängd dubbelkommod	Haven	H2	Ek Porslingstopp med integrerade handfat	1200x465	Monteras 870mm från golv till överkant skiva.
Blandare	Enhåls- och engreppsblandare	Tapwell	EVO078	Krom		
Handdukskrokar		Tapwell	TA241	Krom		Monteras enligt ritning.
Handduktork (elektrisk)	Elektrisk handduktork	Tapwell	TW800-400	Krom	800x400	Monteras 1100mm från golv till underkant hängarrör
Toalett	Fristående toalettstol	Duravit	DuraStyle Nordisk Rimles	Vit sits		Monteras så nära vägg som möjligt i bakkant



OMRÅDE / DETALI	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Belysning (vägg)	Väggarmaturer	Flos	Mini Glo-Ball Ceiling/ Wall Mirror		112 radie 85mm från vägg	Placeras enligt ritning. Monteras i måttbeställd spegel
Spegel	Måttbeställd, inkaklad spegel				1200x1000	Monteras 1050mm till underkant från golv Håltagning x2 för väggarmaturer. Måttas på plats.
Toalettpappershållare		Tapwell	TA236	Krom		Monteras 700mm från golv. Se vidare ritning.
KORRIDOR						
Förrådsdörr under trappa		Swedoor eller dylikt		NCS S 0804-Y30R	M7x20	Penselmålas i samma kulör som vägg
Beslag - knapp	Knopp, rund	Beslagdesign	Knopp Soliden	Förnicklad		
Beslag - gångjärn	Dolda	Blum eller likvärdigt				Obs, lägg till stopp så lucka enbart kan öppnas 90 grader
TRAPP (PLAN 1 TILL VINDSVÅNING)						
Trappa till vind	L-trappa i furu. Synliga vangstycken. Stängd.			Furu (bemålat i kod NCS S 2005-Y20R)		Plansteg med (lätt fasning). Synliga vangstycken varav. Stängd trappa (dvs med sättsteg).
Handledare till trappa	Vägghängt ledstång		Profil rund	Ek		Löper utan avbrott. Ek behandlas enligt "Genomgående huset", "Ytbehandling av EK"



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Beslag ledstång	Ledstångskrok, vägghängt, dold infästning för rund ledstång	Intersteel - 0018.724530 (via husbeslag.se)	Ledstångskrok (dold infästning)	Nickel		
Spaljé						Se illustration ovan. Övergår i räckle på vindsvåning. Se vidare separata detaljering i bilagor
SOVRUM LITET (STOR GARDEROB)						
Garderob	Inbyggt utseende (golvsockel och taklist löper under och över luckor)		Luckor, innanförliggande täcklistor på sida och mitt	NCS S 0804-Y30R		Se ritning
Beslag garderob	Knopp, rund	Beslagdesign	Knopp Soliden	Förnicklad		
SOVRUM LITET (FRISTPENDE GARDEROB)						
Garderob	Inbyggt utseende (golvsockel och taklist löper under och över luckor)			NCS S 0804-Y30R	600 bredd	Se ritning
Beslag garderob	Knopp, rund	Beslagdesign	Knopp Soliden	Förnicklad		



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
VINDSVÅNING						
GENOMGÅENDE						
Golv	Fiskben, par-kettstav med klicklås	Bjelin	Woodura Fiskben STOCKHOLM 3.0 Classic	Stockholm	69 x 345 mm per stav Tjocklek 11 mm	Läggs utan fris. Läggs med spetsarna mot altandörrsparti
Tak	Reflexfri, glans 3			NCS S 0500-N		Minimalt drop
Vägg	Väggfärg glans 5-7			NCS S 0804-Y30R		Med vägg avses även kattvindens utsida
Golvsockel			Plan med en lätt radie	NCS S 0804-Y30R Snickerifärg (glans 20)	ca. 12x70	Bemålas i samma kulör som väggfärg
Takfönster	Takfönster pivothängt	Velux	SPECIAL GGLK - GGL PK10 2866		942x1600	DUO montage med 230mm karmavstånd
Takfönster	Takfönster topphängt	Velux	SPECIAL GGLK - GGL PK10 2866		942x1600	DUO montage med 230mm karmavstånd
Fönsteromfattning				NCS S 0500-N		Bemålas och ytbehandlas för att uppnå utseende likt tak
Markis	Utdragbar	Velux	Utanpåliggande markis till Velux takfönster			
Mörkläggningsgardin		Velux	Mörkläggningsgardin	Vit		Mörkläggande Velux-garding i sovrum



OMRÅDE / DETALJ	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
ALLRUM						
Garderob				Inbyggd look med lucka		
BADRUM						
Golv	Granitkeramik-plattor lagda i specifikt mönster	Bricmate	Art nr 36806	J073 NORRVANGE IVORY	298x73	Läggs i fiskbensmönster enligt illustration. Fogmassa enligt rekommendation från Bricmate (att stämmas av med beställare). Fog 2mm eller mindre.
Vägg (bröstpanel)	Granitkeramik-plattor	Bricmate	Art nr 36813	J612 NORRVANGE IVORY	598x1198	Kaklas i stående format från golv. En rad (bröstning) i höjd med möte tak / vägg (men ovanför kommods skiva med minst 50mm). Fog 1,5-2mm Fogmassa använd av Bricmate rekommenderad produkt. Se vidare ritning i bilagor.
Badkarsfront		Bricmate	Art nr 36813	J612 NORRVANGE IVORY	598x1198	Inkaklad, löstagbar front. Tre stående skivor kapade på höjden. Centrera mittenskivan. Matchas mot vägg bakom
Vägg (färg)	Våtrumsfärg (låg glans)			NCS S 1505-Y20R		
Tak	Våtrumsfärg (låg glans)			NCS S 1505-Y20R		
Toalett	Fristående toalettstol	Duravit	DuraStyle Nordisk Rimles	Vit sits		Monteras så nära vägg som möjligt i bakkant
Toalettppappershållare		Tapwell	TA236	Krom		Monteras enligt ritning.
Handdukskrokar		Tapwell	TA241	Krom		Monteras enligt ritning.



OMRÅDE / DETALI	TYP	LEVERANTÖR	PRODUKT / ARTIKEL	MATERIAL / KULÖR	MÅTT (MM)	UTFÖRANDE / YTBEHANDLING / KOMMENTAR
Handfat	Handfat, bultmonterat i förstärkt vägg	Haven	H2	Ek Porslingstopp med integrerade handfat	600x465	Monteras enligt ritning. Vägg förstärks med regel. Anpassas så att avloppsrör kan föras igenom botten till golvanlutet avlopp.
Blandare	Enhåls- och engreppsblan- dare	Tapwell	ARM 071 / Chrome	Krom		
Vattenlås						Flex och som passar med kommod och golvanlutet avlopp
Spegel	Spegel utan ram	Åhlens			500x700mm	
Vägglamp	Väggarmaturer	Flos	Mini Glo-Ball Ceiling/ Wall Mirror		112 radie 85mm från vägg	Placeras enligt ritning
Badkar	Inbyggnads- badkar	Villeroy & Boch	Loop & Friends	Vit Alpin	1700x750	Front kläs in i väggbeklädnad, att utreda blandares placering.
Badkarsblandare	Sargmonterad, 3 hål	Tapwell	BI047	Krom		Placeras enligt ritning. Sargmonteras i stenskiva
Bänkyta runt badkarsblandare						Samma granitkeramikakel
Tröskel	Badrumströskel	-		Ek		Om inte förbehandlad så behandlas produkt enligt rubrik "Genomgående huset", "Ytbe- handling av EK"
Spotlight	Infälld riktbar spotlight, Plejd		Plejd, Downlight tilt, Vlt DWN-01-W, E74 769 90			